

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización c/ Pradillo y mejoras en saneam. y dist. agua

Nº	CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	D36GD300	M2 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 5 cm.	SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	7,84
0002	D38GG215	TM TM. Emulsión riego de imprimación ECI.	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	366,40
0003	E02EM020	m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	7,91
0004	E02ES050	m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.	DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	18,98
0005	E02SZ070	m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	ONCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	11,97
0006	U01AB010	m2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con soleira de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.	SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	6,07
0007	U01AF200	m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	6,12
0008	U01EZ030	m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	6,72
0009	U01RZ020	m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	8,79
0010	U03DF010	m2 Fresado de firme (2 cm) de mezcla bituminosa en caliente en laterales de calzadas y entronques, incluso carga, barrido y transporte a vertedero autorizado.	DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,49
0011	U04BH060	m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	15,35

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización c/ Pradillo y mejoras en saneam. y dist. agua

Nº	CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0012	U04VCH025	m2 Pavimento continuo de hormigón HM-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a mano, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. en tapado de zanja	VEINTE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	20,44
0013	U04VH150	m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x20x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	26,91
0014	U07C011	ud Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón machihembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	133,08
0015	U07TV610	m. Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. Instalada siguiendo normas habituales en el Ayuntamiento de Carranque	ONCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	11,84
0016	U07VAA010	ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 100 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Instalada siguiendo normas habituales Ayuntamiento de Carranque.	CIENTO DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	110,95
0017	U07VAV027	ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios y arqueta, completamente instalada. Instalada siguiendo normas habituales Ayuntamiento de Carranque.	DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	226,68
0018	U08OEP520	m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. totalmente instalado.	CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	48,17

CUADRO DE PRECIOS 1

Reurbanización c/ Pradillo y mejoras en saneam. y dist. agua

Nº	CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0019	U08ZLS350	ud Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con malla-zo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), tubo de fibrocemento de 30 cm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	657,77
0020	U17IC020	ud Cimentación de base para farola de altura tipo "CARRANQUE", incluso pernos de anclaje galvanizados y tubería de derivación hasta arqueta de registro. Incluido el desmontaje y acopio en almacén municipal de las farolas existentes.	CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	107,32

Toledo, a

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Fdo.: Ernesto Domínguez Álvarez